COMPATTATORE DA 12 MC

IVECO EUROCARGO 140











IVECO EUROCARGO 140

PVR 12

Compattatore da 12mc

Dati tecnici		
Volume	m^3	12
M.T.T.	kg	14.000
Passo del veicolo	mm	3.330
Altezza	mm	3.300
Lunghezza max	mm	7.100
Larghezza max	mm	2.310
Tara veicolo allestito	kg	9.770
Portata utile	kg	4.230

Allestimento

Il compattatore PVR viene richiesto per effettuare il servizio di raccolta lungo le strade e vicoli stretti, dove la macchina deve garantire una larghezza massima di 2.2 mt e un altezza inferiore ai 2.9 mt. Le qualità costruttive, i materiali impiegati e la robustezza sono tipiche dei compattatori Autobren di maggiorei dimensioni. Il rapporto di compressione di 6/1 e la particolare geometria della tramoggia garantiscono un elevato rendimento. Particolarmente curata l'adozione di guarnizione ad alto profilo interposta tra cassone e cuffia per garantire il perfetto contenimento di tutti i liquidi derivanti dalla raccolta delle frazioni umide.Il PVR viene tipicamente installato in autotelai di altezza ridotta per facilitare la salita in cabina dei conduttori che svolgono anche la funzione di operatore a terra. Trovato alloggiamento il dispositivo alza alza volta contenitore a norma en 840 e le pedane posteriori a norma en 1501-1.

Accessori

- Sistema telecamera posteriore
- Valvola scarico liquami
- Faro lavoro
- Girofari lampeggianti a led
- Cassetta porta attrezzi
- Funghi d'emergenza
- Cuffia posteriore
- Avvisatore acustico per fasi di lavorazione e retromarcia
- Cinture di sicurezza con paratia protettiva
- Supporto pala e scopa

12mc compactor

Technical sheet		
Volume	m^3	*12*
M.T.T.	kg	*14.000*
Wheelbase of the vehicle	mm	*3.330*
Height	mm	*3.300*
Max length	mm	*7.100*
Max width	mm	*2.310*
Outfitted vehicle tare weight	kg	*9.770*
Payload	kg	*4.230*

Outfitting

The PVR compactor is used to collect waste along narrow streets and alleys, where the machine must guarantee a maximum width of 2.2 meters and a height of less than 2.9 meters. The quality construction, the materials used and the sturdiness are typical of the larger Autobren compactors. The compression ratio of 6/1 and the particular geometry of the hopper guarantee high efficiency. Particular attention has been paid to the adoption of a high-profile gasket which is placed between the cargo bed and the shield to prevent the leak of liquids deriving from the collection of wet waste. The PVR is typically installed in low-height chassis to facilitate the drivers getting into the cab who are also ground operators. Space was found for the container lifter device in compliance with the EN 840 regulations and the rear platforms also in compliance with the EN 1501-1 system.

Accessories

- *Rear camera system*
- *Sewage drain valve*
- *Working light,*
- *Flashing LED beacons*
- *Toolbox*
- *Emergency pushbutton mushroom*
- *Rear shield*
- *Reversing and warning acoustic alarms*
- *Safety belts with protective bulkhead*
- *Shovel and broom holder*